



Профессиональные микрофоны с миниатюрным капсюлем

ARTLINE

HS78-CD-T головная гарнитура
HS76-OM-T головная гарнитура
HS56-OM-T головная гарнитура
LV76-OM-T петличный микрофон

Краткое описание

Серия миниатюрных микрофонов AuraSonics ARTLINE создана для широкого круга применения в ситуациях, когда кроме высокого качества звучания требуется компактность и незаметность микрофона. В первую очередь, это концертные выступления, телевизионные шоу, театральные постановки, кино и видеосъёмка.

Головные гарнитуры AuraSonics серии ARTLINE оснащены сменным кабелем, имеющем на оголовье разъём MMCX. Конечная часть кабеля у всех моделей имеет разъём MicroDot и может подключаться к различным беспроводным передатчикам с помощью переходников AuraSonics MDJ35L, MDTA3F, MDTA4F. Для подключения к микшеру используйте адаптер фантомного питания AuraSonics MDPHA.

Хранить в упакованном виде в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей. Хранить при температуре от -10 °C до +45 °C и относительной влажности не более 75%, без образования конденсата. При использовании не подвергать воздействию высокой температуры и попаданию воды. Срок хранения не установлен. Транспортировать в оригинальной упаковке. При транспортировке не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать сильной вибрации. Сделано в Китае

Спецификация

Модель	HS78-CD-T	HS76-OM-T	HS56-OM-T	LV76-OM-T
Конструкция	Гарнитура	Гарнитура	Гарнитура	Петличный
Направленность	Кардиоида	Круговая	Круговая	Круговая
Тип капсуля	Конденсаторный электретный, с преполяризованной задней пластиной			
Частотный диапазон	50 - 18 000 Гц	20 - 20 000 Гц	50 - 20 000 Гц	50 - 18 000 Гц
Чувствительность, ± 3 dB at 1 kHz	-63dB, 7 mV/Pa; -43dB re.1V/Pa	-70dB, 3,9 mV/Pa; -48dB re.1V/Pa	-60dB (0dB=1V/ μ bar at 1KHz)	-53,5 dB (0dB=1V/ μ bar at 1KHz)
Звуковое давление THD 10%	130 dB SPL peak	133 dB SPL peak	114 dB SPL peak	120 dB SPL peak
Выходное сопротивление	1500 Ω \pm 30% (at 1kHz)	1000 Ω \pm 30% (at 1kHz)	1500 Ω \pm 30% (at 1kHz)	1000 Ω \pm 30% (at 1kHz)
Диапазон напряжений питания	1,5 - 10 V	1,5 - 10 V	1,5 - 10 V	1 - 5 V
Коннектор	MicroDot	MicroDot	MicroDot	MicroDot
Цвет	Телесный Pantone 721C	Телесный Pantone 721C	Телесный Pantone 721C	Телесный Pantone 721C
Вес общий с кабелем	18 г	18 г	18 г	10 г
Диаметр микрофона	5 мм	3,5 мм	5 мм	3,5 мм
Длина кабеля	1,6 м съёмный MMCX	1,6 м съёмный MMCX	1,6 м съёмный MMCX	1 м
Применение	Рок-вокал Оперный вокал Театр Телевидение Кино Речь	Рок-вокал Оперный вокал Театр Телевидение Кино Речь	Театр Телевидение Кино Речь	Рок-вокал Оперный вокал Театр Телевидение Кино Речь

Гарантийные обязательства

Производитель предоставляет гарантию в течение одного года с момента продажи, при условии соблюдения всех правил эксплуатации, описанных в данной инструкции. При возникновении гарантийного случая, пожалуйста, обратитесь к продавцу для ремонта или замены товара.

Всю информацию о продукции AuraSonics можно найти на сайте www.aurasonics.ru или получить по телефону +7 (499) 75 499 76

AuraSonics™ является зарегистрированной торговой маркой на территории РФ.
Все права защищены.

